

## Li-Ex

### Decapant - special

#### Proprietăți

Decapant intensiv cu spumare redusă predestinat pentru pavimente elastice sensibile la produse alcaline. Îndepărtează cu ușurință straturi de polimeri, straturi de protecție, precum și murdăriile uleioase și unsuroase.

#### Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, săpunuri < 5%, agenți de complexare, solvenți solubili în apă, coloranți, odoranți (Limonene).

Valoare pH (concentrat): ca. 9,5

Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 9

#### Domeniul de întrebuințare

Se poate utiliza pe toate suprafețele rezistente la apă sensibile și nesensibile la substanțe alcaline, cum ar fi: linoleu, gumă, PVC, poliiolefină, piatră naturală și artificială. Pe pavimente necunoscute se recomandă a se testa rezistența pavimentului înainte de aplicare.

#### Întrebuințare

##### Decapare pe pavimente protejate:

1-3 litri la 8 litri apă rece.

Împrăștiati soluția de întrebuințare pe paviment, lăsați să acționeze timp de 10 minute. Frecați cu mașina monodisc, la nevoie adăugați apă fierbinte din rezervorul mașinii, aspirați soluția reziduală și clătiți bine cu apă curată.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



Decapare

#### Consum pe metru pătrat

Decapare: 90 ml

GHS 07, Atenție, (în concentrat);

H 319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P 280 Purtați echipament de protecție a ochilor.

P 305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

#### Ambalaj

10 litri / canistre

Art.-Nr. j 15 02 10

