

Li-Ex

Decapant - special

- ▶ Detergent decapant activ, cu spumare redusă
- ▶ Preferat pentru pavimente elastice, sensibile la substanțe alcaline
- ▶ Îndepărtează straturile de polimeri, peliculele de agenți de separare și de îngrijire, precum și murdăriile uleioase și de grăsimi
- ▶ Fără butilglicol



Domeniul de întrebuințare

Poate fi utilizat pe pardoseli rezistente la apă, sensibile la alcalii și rezistente la alcalii, de exemplu PVC, linoleum, cauciuc, piatră naturală și artificială.

Întrebuințare

Înainte de prima întrebuințare a se testa rezistența materialelor la un loc ascuns.

Decapare (îndepărtarea polimerilor):

1–3 L la 8 L apă rece.

Împrăștiati soluția de curățare pe podea, lăsați-o să acționeze timp de aproximativ 10 minute, frecați, aspirați murdăria, clătiți bine cu apă curată. Consum: 27,8–68,2 ml/m².



Aviz

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele (UE) 2019/771 Art. 2!

Compoziție (conform 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, săpun < 5%, agenți de complexare, solvenți solubili în apă, coloranți, odoranți (Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene, Terpeneol).
Valoare-pH (concentrat): ca. 9,5 Valoare-pH (soluție de întrebuințare): ca. 9

Etichetare

Etichetare (în concentrat): GHS07, Atenție. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Număr articol	Unitate de ambalare (UA)	Număr UA / paletă
j150210	10 L canistră	60
j150272	200 L butoi	2