

Rollomat

Detergent pentru scări și benzi rulante

Proprietăți

Detergent special pentru curățarea mecanizată a scărilor și benzilor rulante. Datorită proprietății de mărire a viscozității după aplicare, se reduce scurgerea produsului în cuve. Dizolvă uleiuri, grăsimi și murdării incluse în acestea, având o penetrație optimală.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, fosfați 5-15%, solvenți solubili în apă, substanțe stabilizatoare, odoranți.

Valoare pH (concentrat): ca. 10

Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 9,5

Domeniul de întrebuințare

Pentru curățarea mecanizată a scărilor și benzilor rulante din aliaje ușoare, prin sistemul periere-aspirare.

Întrebuințare

Introduceți soluția de curățare în rezervorul pentru apă curată a mașinii și prelucrați scările și benzile rulante prin sistemul periere-aspirație.

Plăcile cu murdării intensive, vor fi periate mai întâi uscat, în direcția lineară a elementelor, după care resturile de murdării vor fi înmuiate prin presprayare cu ajutorul unei pompe de pulverizare. Evitați scurgerea soluției de curățat în cuve. După acestea curățați prin sistemul periat-aspirat.

Sistemul periat-aspirat:

1 litru la 10 litri apă rece.

Pompă de pulverizare:

Aplicați produsul concentrat sau diluat până la 1 litru la 5 litri apă rece pentru presprayare.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.

**Curățenia
industrială /
automatizată**

Consum pe metru pătrat

Sistemul periat-aspirat: Depinde de tipul mașinii

Pompă de pulverizare: 20 ml

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / canistre

200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 10 05 10

Art.-Nr. j 10 05 72

