



Your Better Choice

GAMMA BATTITAPPETO



BAT12



BAT15



BAT18



Manutenzione spazzola senza utensili.

Spazzola a cuspidi per convogliare lo sporco verso il punto di massima aspirazione.

Supporto cuscinetto in alluminio



Arresto automatico in caso di sovraccarico della spazzola.

Pedale di sgancio con frizione di sicurezza



Spia sacchetto pieno.

5 stadi di filtrazione: 2 nel sacchetto, 1 sul motore e 2 supplementari. Possibilità di utilizzare un filtro HEPA



Tubo aspirazione estensibile, con asta telescopica

La serie BAT è una linea di battitappeto professionali, con larghezze di lavoro comprese tra 30 e 45 cm, ad 1 o 2 motori.

Caratterizzate da un design esclusivo, offrono soluzioni tecnologiche che migliorano l'efficienza ed il comfort di utilizzo. Grazie al baricentro posto in basso si è raggiunta un'ottima stabilità, una migliore manovrabilità e minor fatica per l'utilizzatore.

La spazzola può essere regolata in altezza con un pratico selettore in funzione della superficie da pulire. La particolare distribuzione delle setole sulla spazzola ("a cuspidi") migliora l'efficienza nella raccolta dello sporco; inoltre la spazzola può essere sostituita senza ricorrere ad alcun attrezzo.

ACCESSORI

Accessori di serie BAT12: prolunga telescopica, lancia piatta, flex compatto e sacchetto extra

Accessori di serie BAT15 e BAT18: impugnatura sul flex, prolunga telescopica, lancia piatta, sacchetto extra

| DATI TECNICI | | BAT12 | BAT15 | BAT18 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Larghezza lavoro | cm | 30 | 38 | 45 |
| Potenza in ingresso | W | 850 | 880 | 900 |
| Motore | q.tà | 1 | 2 | 2 |
| Protezione motore | | Termico/Amperometrico | Termico/Amperometrico | Termico/Amperometrico |
| Tensione EU-UK | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Tensione USA | V/Hz | 120/60 | 120/60 | 120/60 |
| Depressione motore | mm/H ₂ O | 2000 | 2300 | 2300 |
| Portata d'aria | l/sec | 44 | 49 | 49 |
| Due sacchetti in carta di serie | l | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Microfiltro in uscita | | di serie | di serie | di serie |
| Spia sacchetto pieno | | di serie | di serie | di serie |
| Giri spazzola | giri/min | 5000 | 5000 | 4500 |
| Controllo velocità e sovraccarico | | di serie | di serie | di serie |
| Capacità lavoro fino a | m ² /h | 480 | 630 | 750 |
| Livello acustico | dB | 69 | 69 | 69 |
| Lunghezza cavo | m | 10 | 10 | 10 |
| Peso | Kg | 7,1 | 7,9 | 8,1 |
| Dimensioni imballo | cm/Kg | 95 x 40 x 20/9,7 | 95 x 40 x 20/10,5 | 95 x 48 x 20/11 |
| 1 Pallet | (Q.tà) - cm/Kg | (24) - 20 x 120 x 205/243 | (24) - 20 x 120 x 205/262 | (16) - 80 x 120 x 210/191 |
| ½ Pallet | (Q.tà) - cm/Kg | (12) - 80 x 120 x 105/127 | (12) - 80 x 120 x 105/136 | (8) - 80 x 120 x 110/100 |

| DATI TECNICI EU ENERGY LABEL | | BAT12 | BAT15 | BAT18 |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Classe energetica | | B | C | C |
| Consumo annuale energia | kWh/annum | 30.7 | 34.9 | 36.1 |
| Classe di raccolta polvere sulla moquette | | D | D | D |
| Classe di ri-emissione della polvere | | C | C | D |
| Potenza sonora | dB (A) | 79 | 79 | 79 |

CERTIFICAZIONI

